

DTN	: 25DT2210099
E-Fiyat teklifi alınarak mı alım yapılacak?	: Hayır
Alım Durumu	: Alıma ilişkin duyuru yapılması
Doğrudan Temin Kapsamı	: 4734 Kapsamında
Doğrudan Temin Maddesi	: 22-d* (Parasal Limit Kapsamında)
Doğrudan temin türü	: Mal
İşin adı	: Sahne Aydınlatma Malzemeleri Alımı
Duyuru yapılacak mı?	: Evet
Davet yapılacak mı?	: Hayır
Fiyat teklifin verilebileceği yer	: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
İdarenin iletişim bilgisi	: 02667170117 / imid@bandirma.edu.tr
Fiyat teklifinin verilebileceği son tarih ve saat	: 09.12.2025
Alım tarihi / sözleşme tarihi	:
Toplam alım bedeli	:
Bütçe Yılı	: 2025
Teknik özellik / kriter / geçici teminata ilişkin doküman yüklencek mi?	: Evet
Sözleşme imzalanacak mı?	: Hayır
Tıbbi cihaz alımı mı? (Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında ve/veya SGK geri ödemesine tabi)	: Hayır

PROFESYONEL SAHNE AYDINLATMA SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

DMX IŞIK KONTROL MASASI

- Işık kontrol masası mikro işlemci tabanlı sahne, stüdyo ve gösteri sanatları uygulamalarında kullanılmak için üretilmiş olacaktır.
- Işık kontrol masası en az 80 kanal ve/veya çok parametrelili cihaz kontrol edebilir olacaktır.
- Işık kontrol masası en az 40 kanal/playback fader kapasiteli olacaktır.
- Işık kontrol masası en az 2 adet DMX/RDM porta sahip olacaktır.
- Işık kontrol masası en az 2 adet USB porta sahip olacaktır.
- Işık kontrol masası en az 32GB show ve media dosyası hafıza kapasitesine sahip olacaktır.
- Işık kontrol masası üzerinde network bağlantısı için RJ45 konnektör bulunacaktır.
- Işık kontrol masası üzerinde monitör veya projeksiyon sistemi bağlantısı için en az 1 adet HDMI port bulunacaktır.
- Işık kontrol masası en az 4 programlanabilir fader'a sahip olacaktır.
- Işık kontrol masası en az 1 adet 7" renkli çoklu dokunmatik ekrana sahip olacaktır.
- Işık kontrol masası üzerinde 1/8" stereo audio input ve output portu bulunacaktır.
- Işık kontrol masasının hareketli ışıkları kontrol etmek için geniş bir kütüphanesi bulunacaktır.
- Cihazda en az 999 cue ile oluşturulmuş bir cue listesi yapılabilecektir.
- Işık kontrol masası dokunmatik ekranı aracılığı ile çeşitli renk ve ses senaryoları oluşturulabilecektir.
- Işıkların yerleşimi dokunmatik ekran üzerinden ayarlanarak ışıklar kontrol edilebilmelidir.
- Cihaz üzerinde yüklü bir yardım menüsü bulunmalıdır.

2X8 KANAL DMX SPLITTER

- 1 adet DMX512 girişi ve 1 adet direkt DM512 çıkışı bulunmalıdır,
- 8 adet izole edilmiş DMX512 çıkışı bulunmalıdır.
- LED 2000W 23°-35° RGBW PROFİL SPOT
- Işığın LED gücü en az 2000W olmalıdır,

- Işığın LED modülü değiştirilebilir olmalıdır
- Işık RGBW color mixing özelliğine sahip olmalıdır,
- Işığın zoom açısı 23°-35° aralığında olmalıdır,
- Işığın manuel zoom özelliği olmalıdır,
- Işık 5/8 kanallı olabilmelidir,
- Işık LCD ekrana sahip olmalıdır,
- Işığın fan gürültü yüksekliği 10dB'den az olmalıdır,
- Işık DMX/RDM kontrol özellikli olmalıdır.

108X3W OYNAR GÖVDELİ ROBOT

- 108 x 3 Watt Wash Moving Head
- > DMX: 15 Kanal
- > Renkler: RGBW
- > Ağırlık: 11 Kg
- > Ölçüler: 380*350*450mm

LED 200W 12°-50° PC SPOT

- Işığın LED gücü en az 200W gücü olmalıdır,
- Işığın LED modülü değiştirilebilir olmalıdır,
- Işığın sıcaklığı 2700K'dan 6500K'ya ayarlanabilir olmalıdır,
- Işığın CRI değeri en az 96, TLCI değeri ise en az 90 olmalıdır,
- Işığın zoom açısı 12°-51° aralığında olmalıdır,
- Işığın motorize zoom özelliği olmalıdır,
- Işık 4 kanallı olabilmelidir,
- Işık opsiyonel olarak barndoor bağlanabilir yapıya sahip olmalıdır,
- Işık dijital gösterge ekranına sahip olmalıdır,
- Işığın fan gürültü yüksekliği 10dB'den az olmalıdır,
- Işık DMX/RDM kontrol özellikli olmalıdır.

LED 200W 12°-50° FR SPOT

- Işığın LED gücü en az 200W gücü olmalıdır,
- Işığın LED modülü değiştirilebilir olmalıdır,

- Işığın sıcaklığı 2700K'dan 6500K'ya ayarlanabilir olmalıdır,
- Işığın CRI değeri en az 96, TLCI değeri ise en az 90 olmalıdır,
- Işığın zoom açısı 12°-51° aralığında olmalıdır,
- Işığın motorize zoom özelliği olmalıdır,
- Işık 4 kanallı olabilmelidir,
- Işık opsiyonel olarak barndoor bağlanabilir yapıya sahip olmalıdır,
- Işık dijital gösterge ekranına sahip olmalıdır,
- Işığın fan gürültü yüksekliği 10dB'den az olmalıdır,
- Işık DMX/RDM kontrol özellikli olmalıdır.

2000W ZOOM PROFİL SPOT

- Işığın LED gücü en az 2000W gücü olmalıdır,
- Işığın LED modülü değiştirilebilir olmalıdır,
- Işığın sıcaklığı 2700K'dan 6500K'ya ayarlanabilir olmalıdır,
- Işığın CRI değeri en az 96, TLCI değeri ise en az 90 olmalıdır,
- Işığın zoom açısı 12°-51° aralığında olmalıdır,
- Işığın motorize zoom özelliği olmalıdır,
- Işık 4 kanallı olabilmelidir,
- Işık opsiyonel olarak barndoor bağlanabilir yapıya sahip olmalıdır,
- Işık dijital gösterge ekranına sahip olmalıdır,
- Işığın fan gürültü yüksekliği 10dB'den az olmalıdır,
- Işık DMX/RDM kontrol özellikli olmalıdır.

54X3WW RGBWA+UV LED PAR SPOT

- Işık RGBW+UV özellikli olup en az 54X3W LED gücü olmalıdır,
- 6/10 adet DMX kanalına sahip olmalıdır,
- 0-100% lineer dimmer özeliğine sahip olmalıdır,
- ASIMETRIC FLOOD LIGHT
- Işığın LED gücü en az 200W olmalıdır,
- Işık RGBW color mixing özelliğine sahip olmalıdır,
- Işığın sıcaklığı 3000K'dan 5700K'ya ayarlanabilir olmalıdır
- Işığın CRI değeri en az 90, TLCI değeri ise en az 90 olmalıdır,

- Işıık 0-100% lineer dimmer özeliğine sahip olmalıdır
- Işıık dijital gösterge ekranına sahip olmalıdır,
- Işıık opsiyonel olarak barndoor bağlanabilir yapıya sahip olmalıdır
- Işıık DMX/RDM kontrol özellikli olmalıdır,
- Işıık fansız yapıda olmalıdır.

SPOT ASKI APARATI (HOOK CLAMP)

- Spot ışıkların asılabilmesi için gerekli olan alüminyum yapıda ışığın ağırlığı için uygun olan sağlam kısıkaçlar olmalıdır.

Teslimat ve Kontrol Şartları

- Tüm ürünler, sipariş tarihinden itibaren 7 gün içinde teslim edilecektir.
- Teslimat, idarenin belirleyeceği adrese ve mesai saatleri içinde yapılacaktır.
- Nakliye, yükleme ve boşaltma işlemleri yükleniciye aittir.
- Teslim sırasında ürünler tek tek sayılacak ve kalite kontrol yapılacaktır.
- Uygun olmayan, hatalı, eksik ya da zarar görmüş ürünler 5 gün içinde ücretsiz değiştirilecektir.
- Kabul işlemleri, teslimatı takiben idarece oluşturulan komisyonca yapılacaktır.
- İdarenin kabul komisyonu tarafından yapılacak inceleme ve uygunluk onayı sonrasında teslimat kesinleşmiş sayılır.
- Kaşe bulunmayan teklifler değerlendirilmeyecektir.
- Teklif veren istekliler yukarıda yazılı olan tüm hususları kabul ve taahhüt etmiş sayılacaktır.
- Son teklif verme saatine kadar imid@bandirma.edu.tr adresine ve Başkanlığımız adresine iletilen teklifler de geçerli sayılacaktır.

Cezai Şartlar

- Yüklenici, teslimat süresini aşması halinde, geciken her gün için sözleşme bedelinin %0,5'i oranında gecikme cezası ödemeyi kabul eder.
- Kalite ve teknik şartlara uygun olmayan malzemeler teslim edilmiş sayılmaz ve bedeli ödenmez.
- İdare, yüklenicinin taahhütlerini yerine getirmemesi halinde sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir.